

取扱説明書

このたびは、けむりフードをお買い上げいただき有り難うございます。
本製品は焼肉店・ホルモン焼店など、テーブル上に七輪などを置いて焼物をする場合の
グリスフィルター内蔵の排煙フードです。
グリスフィルター(アポロⅢ)は世界初のステンレス製円錐型フィルターで油脂を良く取り
火災のリスクを大きく軽減できます。
ご使用になる前に必ず本説明書をお読みのうえ正しくお使い下さい。

工事店様

取付工事を始める前に必ずこの説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けて下さい。
また専門の工事店さまが施工して下さい。なお、この説明書は必ずお客様にお渡しくだ
さい。

お客様

お読みになった後は、お使いの方がいつでも見られるところに保管して下さい。

警告

- ◎ 本製品に火を直接あてないで下さい。火災の原因になることがあります。
- ◎ 本製品の実際の御使用に当たっては、必ず排気ファンを回して下さい。
- ◎ 本製品をむやみに分解、改造しないで下さい。怪我や製品破損の原因になります。
- ◎ 本製品を使用する場合は防火ダンパーを設けてください。着いていない場合火災の
原因となることがあります。
- ◎ 本製品のスプリングを外さないで下さい。スプリングは強いバネになっていて怪我の
原因になります。

注意

- 点検、清掃のときは、必ず排気ファンの電源を切ってから行って下さい。
清掃具などを吸込んで故障の原因となります。
- 吸込み口やアポロⅢを取外し取付けるときは、必ず手袋などを着用して
行って下さい。火傷や怪我の原因になります。
- アポロⅢは出来るだけ食器洗浄機で洗浄してください。洗浄機がない場合は
必ず手袋を着用の上清掃して下さい。ステンレスにより手を切る原因となります。
- 火災予防のため、吸込み口とアポロⅢは常に清掃して下さい。

エアープランニング 株式会社 ゼウス
東京本社 〒173-0033 東京都板橋区大山西町17-4 電話03-5995-2400

器具の保守・点検・清掃

- ☆ 吸込み口とアポロⅢは毎日清掃して下さい。
アポロⅢはアウターとインナーに簡単に分割できますので分割して食器洗浄機で洗って下さい。
- ☆ 本製品はスプリングワイヤーによって上下に可動します。
スプリングは一般的な使用状態で約3年前後が使用寿命となります。
持ち上げる力が弱くなってきたら交換時期ですから、早めに弊社担当までご連絡いただき新しいスプリングを購入して下さい。
- ☆ スプリング(トップA・もしくはトップB)の交換は出来るだけ専門業者にご依頼下さい。
- ☆ 本製品の内部の清掃は出来るだけ専門業者にご依頼下さい。
製品は基本的に5パーツからなっており分解が可能です。強いスプリングなどを含んでおり熟練していないと怪我の原因になります。
- ☆ 本製品の汚れを落とす場合は、中性洗剤で柔らかい布を使って拭き取って下さい。
硬い物で拭くとステンレスのヘアライン化粧が傷つくことがあります。
シンナー・ベンジンなど揮発性の物は使用しないで下さい。火災や変色の原因になります。

取付工事説明・注意事項

- 本製品は必要静圧が230paです。なるべく余裕を持った設計をして下さい。
- 本製品の筒部分を設置現場でカットする場合は変形やステンレスの焼けに注意してゆっくり切して下さい。(別紙、設置説明書に従い設置して下さい)
- 本製品を接続するダクトは十分な強度を必要とします。天井面に付ける場合は必ず補強を取って下さい。
- 調理器具の中心に垂直に取り付けて下さい。
- 接続部は漏気の無いようしっかり留め、コーキング処理をして下さい。
- 本製品と接続するダクトの寸法はΦ150以上にして下さい。
- 吸込み口は調理器具(火元)より150mmの設置高を最下点として設定して下さい。
- 燃焼器具を使用する場合は、十分な給気口を設けるか、排気風量と同等の給気ファンで外気を取り入れて下さい。
- エアコンや給気の気流に影響され油煙が横に流れる場合は、エアコンや給気口を風向調整板などで調整し吸込み口付近に気流が行かないようにして下さい。